



GRAPPIN D'ABATTAGE À TRONÇONNEUSE

De conception et fabrication Hollandaise, le grappin coupeur **GMT Equipment®** s'impose comme une solution performante, sûre et fiable pour le choix d'une mécanisation de votre activité.

Les grappins **GMT Equipment®** élaguent et abattent les arbres avec précision et productivité dans tout type d'environnement : forestier, urbain, rail/route...

« GARDEZ LA MAÎTRISE DE VOS ARBRES »

CARACTÉRISTIQUES

CORPS ACIER HAUTE RÉSISTANCE

La structure unique assure la durabilité du grappin d'abattage.

OUVERTURE MAX.
850 À 1220 mm

COUPE MAX.
350 À 500 mm



SECURITÉ

Le grappin maintient le tronc avec la pression max. avant que celle-ci ne soit sciée.

EFFICACITÉ

Bloquer la fonction de sciage pour utiliser l'équipement comme un grappin à bois traditionnel



OPTION TTC

(TOTAL TREE CONTROL)

Possibilité de maintenir ou de retenir les sections d'arbres en position, après la coupe. Cette méthode de « blocage de l'inclinaison » est **UNIQUE** et le système est **BREVETÉ**.

OPTIONS

- Système Quick coupleur : changement rapide de matériel
- Système de commande extérieur, pédale en cabine
- Interfaces pendulaires standards ou réglables pour tous types d'engins



GRAPPIN D'ABATAGE À TRONÇONNEUSE

Référence	Modèle	Diam. de coupe	Ouverture	Poids	Cylindrée Moteur de scie	Débit	Pression max
19TFMT35GM	GMT035	350 mm	850 mm	245 kg	10 cc	35-65 l/min	250 bar
19TFMT35TGM*	GM035TTC*	400 mm	850 mm	245 kg	10 cc	35-65 l/min	250 bar
26TFMT50GM	GMT050	500 mm	1220 mm	395 kg	10 cc	45-80 l/min	250 bar
26TFMT50TGM*	GMT050TTC*	500 mm	1220 mm	395 kg	10 cc	45-80 l/min	250 bar

Option rotator 8 tonnes inclus pour tous les modèles

*Option Total Tree Control