



TRANCHEUSE DE SOL

TRANCHEUSE BIGFOOT

Trancheuses compactes et puissantes avec une chaîne actionnée par moto-réducteur Hydraulique. Le sabot de maintien permet de gérer la profondeur de la tranchée et la vis latérale d'évacuer les gravats.

RACLEUR HAUTEMENT RÉSISTANT

Ressort hautement résistant, le racleur descendra toujours au fond de la tranchée afin d'assurer un déblaiement optimal du début à la fin.

PIED ANTIDÉRAPANT

Réglable en profondeur : garantir un dégagement au sol optimal pour la vrille.

Haute visibilité : pied visible depuis la cabine de la machine, permet à l'opérateur de voir quand la trancheuse est dans la bonne position. Plus besoin de repère.

Espace de travail plus propre.

3 OPTIONS DE CHAÎNE

Chaîne pour tous type de sols.
+ DENTS TUNGSTENES
+ OPTION ANTI-REPLI

CONCEPTION OPTIMISÉ

La conception évoluée pour obtenir des déblais très fins et un remblaiement compact et efficace.



OPTION CHAÎNE



DIGGATAC

Convient aux sols difficiles à travailler ou gelés ainsi qu'à l'asphalte



TERRE

Convient aux sols meubles et argileux



COMBINAISON

Convient aux sols secs ou sols moyennement à fortement difficiles à travailler

Engin porteur	Modèle	Référence ONE-TP	Profondeur de coupe	Largeur de coupe	Largeur	Puissance max.	Pression max.	Débit
< 1,2 T.	MINI BIGFOOT	02TS900TO	900	100/150/200	960	25 Kw	240 bar	40-90 l/min
1,2 à 4,5 T.	BIGFOOT	05TS-B900TO	900	100/150/200	1212	25 Kw		50-95 l/min
		08TS900TO	900		1212	25 Kw		60-115 l/min
		08TS1200TO	1200	150/200/250/300	1212	25 Kw		60-115 l/min
		08TS1200HFTO	1200		1212	50 Kw		105-170 l/min
4,5 à 8 T.	BIGFOOTXD	08TR1500HFTO	1500		1138	50 Kw		105-170 l/min

Pression maximale à ne pas dépasser : 240 bar à 60 L/min - Débit maximal à ne pas dépasser : 95 L/min à 200 bar