

MONTAGE DIRECT SUR BALANCIER / COUPLEUR

Engin porteur	Référence	Diam. Axes	Tarif public HT
			Oreilles nues*
< 2 T.	02J00025C	25 mm	nous consulter
1,5 à 2 T.	02J00030C	30 mm	nous consulter
2 à 3 T.	03J00035C	35 mm	nous consulter
3 à 4 T.	04J00040C	40 mm	nous consulter
4 à 6 T.	06J00045C	45 mm	nous consulter
6 à 9 T.	09J00050C	50 mm	nous consulter
8 à 14 T.	15J00060X	60 mm	nous consulter
12 à 15 T.	15J00065X	65 mm	nous consulter
16 à 19 T.	19J00070X	70 mm	nous consulter
19 à 24 T.	23J00080X	80 mm	nous consulter
24 à 29 T.	29J00090X	90 mm	nous consulter
29 à 45 T.	45J00100X	100 mm	nous consulter
35 à 50 T.	55J00110X	110 mm	nous consulter

* Oreilles nues pour montage en direct avec bagues d'usure (soudées ou non) & hors axes

** Jeux d'axes non traités, uniquement pour reprise coupleur (axes traités pour pelle, nous consulter)

*** Oreilles reprise coupleur, pré-assemblées, réglables en largeur

Platines à boulonner avec perçages aux côtes de l'équipement à nous fournir

Type LEHNHOFF

Engin Porteur	Référence	Type	Tarif public HT
			Kit à souder
0,7- 2 tonnes	02JOMS01C	MS 01	nous consulter
1,5-5 tonnes	05JOMS03C	MS 03	nous consulter
5-12 tonnes	11JOMS08C	MS 08	nous consulter
10 à 19 tonnes	19JOMS10X	MS 10	nous consulter
18-28 tonnes	30JOMS21X	MS 21	nous consulter
26-40 tonnes	40JOMS25X	MS 25	nous consulter
40-55 tonnes	55JOMS40X	MS 40	nous consulter
55-70 tonnes	70JOMS70X	MS 70	nous consulter

* Platine à boulonner avec perçage aux côtes équipement

Type VERACHTERT CW

Engin Porteur	Référence	Type	Tarif public HT
			Oreilles nues
inf. 1 tonnes	01JOCW00C	CW 00	nous consulter
1 à 4 tonnes	04JOCW05C	CW05 /0	nous consulter
4 à 10 tonnes	11JOCW10C	CW10	nous consulter
10 à 19 tonnes	19JOCW30X	CW20/30	nous consulter
20 à 23 tonnes	23JOCW40X	CW40	nous consulter
24 à 42 tonnes	30JOCW45X	CW45	nous consulter
35 à 42 tonnes	45JOCW55X	CW55	nous consulter
45 à 55 tonnes	55JOCW65X	CW65	nous consulter

* Platine à boulonner avec perçage aux côtes équipement

CW 20/30 = ep. 35 mm / CW 40 ep. 40 mm - CW20/30/40 et CW 20-S/30-S/40-S sont compatibles entre elles

Montage réversible = travail en butte (sur attache CW prédisposée)

Montage inversé pour équipement hyd. (BRH) dureté 450 HB

Type LIEBHERR SW

Engin porteur	Type	Référence	Diam. Axes
10 à 15 T.	SW 33	15JOSW33X	nous consulter
14 à 35 T.	SW 48	30JOSW48X	nous consulter
35 à 45 T.	SW 66	45JOSW66X	nous consulter
45 à 55 T.	SW 77	55JOSW77X	nous consulter
64 à 75 T.	SW 92	75JOSW92X	nous consulter

* Oreilles nues pour montage en direct avec bagues d'usure (soudées ou non) & hors axes

** 1 axe avec patte de fixation Liebherr

*** Oreilles reprise coupleur avec 2 axes, pré-assemblées, réglables en largeur

Platine à boulonner avec perçages aux côtes l'équipement à nous fournir