



BALAYEUSE

POUR PELLE

POUR LE NETTOYAGE DES FOSSÉS, BORD DE ROUTE ET ENDROITS DIFFICILES D'ACCÈS

GAMME SE



Largeur	Référence	Diamètre brosses	Nombre de brosses anneaux	Moteur	Poids	Débit	Pression
1500 mm	15BASE150MM	600 mm	25	250 cc	450 kg	60 l/min	175 bar
1800 mm	15BASE180MM	600 mm	30	250 cc	540 kg	60 l/min	175 bar
2100 mm	15BASE210MM	600 mm	35	250 cc	700 kg	60 l/min	175 bar

Brosse polypropylène / plaque supérieure percée pour platines boulonnées

Options : Orientation mécanique ou hydraulique + ou - 30° / Brosses mixtes PPN-Acier

POUR CHARGEUSE ET TRACTEUR

POUR LE NETTOYAGE DES SITES DE CONSTRUCTION

GAMME C



Largeur	Référence	Diamètre brosses	Capacité bac de ramassage	Poids	Largeur de travail en angle 20°
2600 mm	S1BABS240CMM	750 mm	480 litres	904 kg	2250 mm
2800 mm	S1BABS280CMM	750 mm	550 litres	957 kg	2550 mm

Bac de ramassage à déversement hydraulique

Réglage mécanique de l'angle de travail, 3 roues 405x110 mm

Attache auto-niveleuse pour chargeuses, attache 3 points avant/arrière pour tracteur

POUR CHARGEUSE, CHARGEUR COMPACT TELESCOPIQUE

GAMME SA

POUR LE NETTOYAGE DES SITES INDUSTRIELS & ROUTES



GAMME STD & HD

POUR LE NETTOYAGE DES ROUTES & GRANDES SURFACES



GAMME SI

POUR LE NETTOYAGE DES CHANTIERS & SITES INDUSTRIELS



BALAYEUSE SA ORIENTABLE

Largeur	Référence	Diamètre brosses	Nombre de brosses anneaux	Largeur de travail	Poids	Débit	Pression
1500 mm	15BASA150MM	600 mm	25	1300 mm	240 kg	60 l/min	230 bar
1800 mm	15BASA180MM	600 mm	20	1560 mm	270 kg	60 l/min	230 bar
2100 mm	15BASA210MM	600 mm	35	1820 mm	330 kg	60 l/min	230 bar
2400 mm	15BASA240MM	600 mm	40	2075 mm	480 kg	75 l/min	230 bar

Orientation mécanique + ou - 30° / Brosse polypropylène (prix avec accroches chargeuse, autres nous consulter)

Options : Orientation hydraulique + ou - 30° / Brosses mixtes PPN-Acier / Kit arrosage avec réservoir / attache auto-niveleuse

BALAYEUSE STD & HD

Largeur	Référence	Diamètre brosses	Capacité bac de ramassage	Poids	Débit	Pression
1400 mm	S1BASTD140MM	550 mm	385 litres	245 kg	60 l/min	175 bar
1400 mm	S1BAHD140MM	550 mm	385 litres	280 kg	60 l/min	175 bar
1600 mm	S1BASTD155MM	550 mm	450 litres	360 kg	60 l/min	175 bar
1600 mm	S1BAHD155MM	550 mm	450 litres	400 kg	60 l/min	175 bar
1800 mm	S1BASTD180MM	550 mm	510 litres	380 kg	60 l/min	175 bar
1800 mm	S1BAHD180MM	550 mm	510 litres	440 kg	60 l/min	175 bar
2100 mm	S1BASTD210MM	550 mm	560 litres	410 kg	60 l/min	175 bar
2100 mm	S1BAHS210MM	550 mm	560 litres	470 kg	60 l/min	175 bar
2400 mm	S1BAHD240MM	600 mm	620 litres	780 kg	75 l/min	230 bar

Bac de ramassage (renfort HB450 en HD) / brosses polypropylène (50% acier en HD) / contre-lame réversible

Options : kit arrosage & réservoir / Brosses mixtes PPN-Acier / Brosse latérale PPN diam. 600 mm / 4 roues en fer

BALAYEUSE INDUSTRIELLE SUR FOURCHES

Largeur	Référence	Dimensions brosses	Poids
1000 mm	S1BAS1100MM	950 x 500 x 400 mm	180 kg
1500 mm	S1BAS1150MM	1400 x 500 x 400 mm	230 kg
1500 mm	S1BAS1151MM	1400 x 700 x 400 mm	250 kg
2000 mm	S1BAS1200MM	1900 x 700 x 400 mm	250 kg
2000 mm	S1BAS1201MM	1900 x 1000 x 400 mm	270 kg
2500 mm	S1BAS1250MM	2400 x 700 x 400 mm	340 kg
2500 mm	S1BAS1251MM	2400 x 1000 x 400 mm	360 kg
3000 mm	S1BAS1300MM	3000 x 1000 x 400 mm	430 kg

Brosse en PPN interchangeable

Accessoires : Kit brosse de recharge en fer / PPN - Tête de poussée frontale sur demande