



GODET CANALISATION / EJECTEUR

Conçu pour les opérations et l'entretien des canalisations/fossés des chantiers, routes et bâtiments. Indispensable pour les travaux sous les tuyaux.

CARACTERISTIQUES

POUR PELLE DE 1 À 40 TONNES

RENFORTS SUR
LE FOND

CONSTRUCTION
RENFORCÉE

DENTS OU LAME
BOULONNÉE/SOUDÉE
SELON DEMANDE



RÉALISATION SUIVANT VOTRE
CAHIER DES CHARGES



GODET CANALISATION

Engin porteur	Référence	Largeur	Poids	Ouverture RL
1 à 2 tonnes	02GT200T	200 mm	25 kg	380 mm
	02GT250T	250 mm	30 kg	
2 à 3 tonnes	03GT250T	250 mm	46 kg	480 mm
	03GT300T	300 mm	52 kg	
3 à 4 tonnes	04GT300T	300 mm	61 kg	600 mm
	04GT400T	400 mm	79 kg	
4 à 5 tonnes	06GT300T	300 mm	94 kg	800 mm
	06GT400T	400 mm	125 kg	
5 à 7 tonnes	06GT300T	300 mm	94 kg	860 mm
	06GT400T	400 mm	125 kg	
8 à 9 tonnes	08GT300T	300 mm	145 kg	900 mm
	08GT400T	400 mm	180 kg	
9,5 à 11 tonnes	11GT300T	300 mm	198 kg	960 mm
	11GT400T	400 mm	240 kg	
12 à 15 tonnes	15GT300T	300 mm	275 kg	1130 mm
	15GT400T	400 mm	300 kg	
16 à 19 tonnes	19GT400T	400 mm	376 kg	1175 mm
	19GT500T	500 mm	408 kg	
20 à 26 tonnes	26GT400T	400 mm	465 kg	1320 mm
	26GT500T	500 mm	524 kg	
26 à 40 tonnes	40GT400T	400 mm	712 kg	1500 mm
	40GT500T	500 mm	786 kg	

Construction renforcée, avec grande hauteur sous poutre (poutre/lame)

Tarifs indiqués en montage à axes, nous consulter pour attaches rapides.

Prix indiqués en dents boulonnées jusqu'à 5 tonnes, en dents Cat au-delà. Nous consulter pour autres marques de dents.

GODET ÉJECTEUR HYDRAULIQUE

Engin porteur	Référence	Poids	Largeur	Ouverture rl
13 à 19 tonnes	19GJ0300T	380 kg	300 mm	1200 mm
	19GJ0400T	420 kg	400 mm	1200 mm
20 à 26 tonnes	26GJ0300T	300 kg	300 mm	1480 mm
	26GJ0400T	400 kg	400 mm	1480 mm

